

Nr sprawy: ABM-ZP-2/2020

Wykonawcy

W związku z pytaniem zgłoszonym w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w sprawie postępowania na **Dostawę mebli biurowych (wraz z montażem)** (ABM-ZP-2/2020), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, poniżej przedstawia ich treść wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy:

Pytanie 1:

Czy konieczne są półki o grubości 25 mm. ?

To nie jest standardowe rozwiązanie, a z pewnością ma wpływ na wzrost ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga, aby półki w szafie aktowej dwukolorowej i regale otwartym dwukolorowym wykonane były z płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 dwustronnie laminowanej, o grubości 25 mm, obrzeże klejone listwą PCV o grubości min. 2 mm i promieniu 2 mm.

Pytanie 2:

Czy podana wysokość szaf i regałów jest ostateczna?

Segregatory mają trochę powyżej 30 cm wysokości, my zawsze dajemy 35 cm wysokości pomiędzy półkami. Dzięki temu szafy są niższe, co daje możliwość w przyszłości zamontowania nadstawek i powiększenia przestrzeni do przechowywania dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga, aby zarówno szafa aktowa dwukolorowa jak i regał otwarty dwukolorowy miały wymiary 800 x 355 x 195 (szerokość x głębokość x wysokość) - dopuszcza się +/- 10 mm.

Pytanie 3:

Czy w regałach otwartych otwartych grubość półek ma być taka sama tj. 25 mm. ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby półki w szafie aktowej dwukolorowej i regale otwartym dwukolorowym wykonane były z płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 dwustronnie laminowanej, o grubości 25 mm, obrzeże klejone listwą PCV o grubości min. 2 mm i promieniu 2 mm.



Pytanie 4:

Jaki dokładnie ma być układ kolorystyczny? W szafach tylko fronty mają być ciemno szare, a reszta biała? Wtedy regały otwarte będą całe białe, a kontenerki będą całe białe z ciemno szarymi szufladami. Czy tak ma być? W załączniku przesyłam dwa rysunki oraz zdjęcie. Ten ciemniejszy kolor to jest jasny grafit. Czyli taki ciemno szary kolor, który fajnie się zgrywa z jaśniejszym. Czy taki kolor może być?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5:

Potrzebuję wiedzieć co jaki czas mają być te dostawy, jest to o tyle ważne, że aby dostać dobrą cenę na zakup materiałów to muszę je kupić za jednym razem. Czy druga dostawa będzie np. tydzień lub miesiąc po pierwszej, czy to może być kilka miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający, w chwili obecnej nie zna terminów drugiego i trzeciego Zamówienia. Dostawy będą realizowane na zasadach określonych w § 4 ust. 7 i 8 wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

Pytanie 6:

Potrzebuję znać przybliżoną ilość mebli na pierwszą dostawą.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zakres wartościowy oraz ilościowy pierwszego Zamówienia zostały określone w:

- a) pkt 5.2 ppkt 1 i 4 SIWZ;
- b) pkt I zdanie drugie oraz pkt II ppkt 3 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ;
- c) § 2 ust. 2, § 4 ust. 1 i 5 wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

Pytanie 7:

Czy data realizacji jest ostateczna? Czy jest możliwość dostarczenia mebli w pierwszym tygodniu czerwca?.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje o oczywistych omyłkach pisarskich:

1. w pkt 5.2 ppkt 1 SIWZ.

Jest:

„przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach maksymalnie trzech dostaw na podstawie zamówień, z których pierwsza obejmować będzie minimum połowę asortymentu wymienionego w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, tj. około połowy wartości Umowy.”

Powinno być:

„przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach trzech dostaw na podstawie zamówień, z których pierwsza obejmować będzie minimum połowę asortymentu



wymienionego w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, tj. około połowy wartości Umowy.”

2. W Katalogu mebli biurowych wskazany w pkt III Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ:


Jest:

- „Szuflady z dnem z płyty, boki metalowe standardowo z domykiem;”


Powinno być:

- „Szuflady z płyty;”.



W związku ze specyfiką przedmiotu zamówienia Zamawiający poniżej przedstawia doprecyzowany (uzupełniony w wskazane powyżej wyjaśnienia) Katalog mebli biurowych na potrzeby Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w pkt III Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

Lp.	Nazwa i opis	J.m.	Ilość
1.	<p>Kontener mobilny dwukolorowy</p> <ul style="list-style-type: none">• Wymiary (mm): 420 x 600 x 600 (szerokość x głębokość x wysokość) - dopuszcza się +/- 10 mm;• Wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, o grubości 18 mm, obrzeże klejone listwą PCV o grubości min. 1 mm;• Blat górny (dalej wieniec) z płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 dwustronnie laminowanej, o grubości 25 mm, obrzeże klejone listwą PCV o grubości min. 2 mm i promieniu 2 mm;• <u>Kolor płyty:</u><ul style="list-style-type: none">– korpus kontenera oraz wieniec: grafit (zbliżony do koloru RAL 7043),– front szuflady: zimna biel;• 3 szuflady zamykane zamkiem centralnym;• Szuflady z płyty;• Prowadnice szuflad metalowe rolkowe;• Uchwyty metalowe, chromowane, w kolorze jasnoszarym (zbliżonym do koloru aluminium), w kształcie listwy;• 4 kółka obrotowe wykonane z trwałego, wytrzymałego materiału. <p><i>Zdjęcie poglądowe - kolorystyka zgodnie z opisem powyżej</i></p> 	szt.	40



2.	<p>Szafa aktowa dwukolorowa</p> <ul style="list-style-type: none">• Wymiary (mm): 800 x 355 x 195 (szerokość x głębokość x wysokość) - dopuszcza się +/- 10 mm;• Wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, o grubości 18 mm, obrzeże klejone listwą PCV o grubości min. 1 mm;• <u>Wieniec górny i półki</u> z płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 dwustronnie laminowanej, o grubości 25 mm, obrzeże klejone listwą PCV o grubości min. 2 mm i promieniu 2 mm;• Plecy szafy standardowe z płyty HDF <u>w kolorze korpusu lub zimnej bieli</u>;• <u>Kolor płyty</u>:<ul style="list-style-type: none">– korpus szafy i wieniec górny: grafit (zbliżony do koloru RAL 7043),– drzwi (<i>fronty</i>) oraz półki: zimna biel;• Regulatory poziomu szafy w nodze;• Szafa zamykana zamkiem punktowym;• Zawiasy o kącie min. 100 stopni rozwarcia;• Drzwi (<i>fronty</i>) skrzydłowe;• Uchwyty metalowe, chromowane, w kolorze jasnoszarym (zbliżonym do koloru aluminium), w kształcie listwy;• Szafa musi zawierać 5 przestrzeni mieszczących segregatory biurowe na dokumenty A4;• Jedna półka zamontowana na stałe, 3 ruchome. <p><i>Zdjęcie poglądowe - kolorystyka zgodnie z opisem powyżej</i></p> 	szt.	30
3.	<p>Regał otwarty dwukolorowy</p> <ul style="list-style-type: none">• Wymiary (mm): 800 x 355 x 195 (szerokość x głębokość x wysokość) - dopuszcza się +/- 10 mm;• Wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, o grubości 18 mm, obrzeże klejone listwą PCV o grubości min. 1 mm;• <u>Wieniec górny i półki</u> z płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 dwustronnie laminowanej, o grubości 25 mm, obrzeże klejone listwą PCV o grubości min. 2 mm i promieniu 2 mm;• Plecy regału standardowe z płyty HDF <u>w kolorze korpusu lub zimnej bieli</u>;• <u>Kolor płyty</u>:<ul style="list-style-type: none">– korpus regału i wieniec górny: grafit (zbliżony do koloru RAL 7043),– półki: zimna biel;• Regulatory poziomu regału w nodze;	szt.	30



	<ul style="list-style-type: none">• Regał musi zawierać 5 przestrzeni mieszczących segregatory biurowe na dokumenty A4;• Jedna półka zamontowana na stałe, 3 ruchome. <p><i>Zdjęcie poglądowe - kolorystyka zgodnie z opisem powyżej</i></p> 		
4.	<p>Biurko z maskownicą</p> <ul style="list-style-type: none">• Wymiary minimalne (mm): 1200mm x 800mm x 735mm (szerokość x głębokość x wysokość);• Blat wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, o grubości minimum 25 mm wykończony obrzeżem o grubości min. 2 mm i promieniu 2 mm, w kolorze zimnej bieli;• Maskownica wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej o wymiarach minimalnych 1000mm x 350mm (szerokość x wysokość) w kolorze grafitowym (zbliżonym do koloru RAL 7043);• Regulatory poziomu biurka w nodze;• Stelaż metalowy, w kolorze jasnoszarym (zbliżonym do szarości gołębiej);• W blacie 2 okrągłe przelotki na kable umieszczone w sposób ergonomiczny, tj. w sposób oszczędzający miejsce na blacie;• W zestawie koszyk na kable odpowiedni do całej szerokości blatu oraz maskownicy, montowany pod biurkiem na wysokości pozwalającej na swobodne układanie na nim kabli (Zamawiający przewiduje, że na wysokości ok. 15 cm od blatu), wykonany z metalu. <p><i>Zdjęcie poglądowe - kolorystyka zgodnie z opisem powyżej</i></p> 		40
5.	<p>Ergonomiczne fotele obrotowe</p> <p>Siedzisko fotela w kolorze czerwonym, zbliżonym do RAL 3003. Fotel musi posiadać wiele regulacji, dzięki którym można dostosować go do własnych potrzeb.</p> <p>Minimalne wymagania konstrukcyjne:</p> <ol style="list-style-type: none">1. podstawa fotela: baza pięcioramienna w kolorze czarnym o średnicy min. 680 mm, wykonana z trwałego, wytrzymałego materiału, dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 10 mm,2. samohamowne kółka twarde (do podłóg miękkich) z trwałego, wytrzymałego materiału,3. możliwość obrotu fotela wokół osi pionowej o 360⁰,4. siedzisko: <u>maskownica</u> z tworzywa w kolorze czarnym, sklejka liściasta,	szt.	40



5. wypełnienie: pianka poliuretanowa wylewana o wysokiej sprężystości, niezawierająca freonu i innych związków chemicznych szkodliwych dla organizmu - gęstość 70kg/m³
 6. szerokość siedziska w zakresie: 460-480 mm, regulacja wysokości siedziska w zakresie: 400-530 mm, Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/-20 mm,
 7. regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia/siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylecia oparcia do ciężaru siedzącego. Możliwość blokowania mechanizmu w minimum 5 pozycjach.
 8. oparcie: wysokość oparcia min. 550 mm oparcie **siatkowe grafitowe**; Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/-20 mm,
 9. podłokietniki: - regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa, dopuszcza się tolerancję wymiarów +/- 10 mm,
 10. fotele obrotowe muszą być tapicerowane **tkaniną** o parametrach nie gorszych niż:
 - a) ścieralność: min. 150 000 lub więcej cykli Martindale'a – atest zgodny z BS-EN ISO 12947-2),
 - b) trudnopalność: BS-EN 1021-1, BS-EN 1021-2,
 - c) odporność na światło: min. 4-5 (PN-EN ISO 105-B02),
 - d) odporność na piling: min. 5 (PN-EN ISO 12945-2),
 - e) barwienie tkaniny bez użycia metali ciężkich,
 - f) gramatura: min. 300g/m².
 - g) oznaczenie formaldehydu (PN-EN ISO 14184-1) - odporność barwy na rozpuszczalniki organiczne - 5 (PN-EN ISO 105-X-05)
 - h) odporność barwy na działanie potu - 5 (PN-EN ISO 105-E04) - oznaczenie zawartości związków azowych (PN-EN 14362-1)
 - i) odporność barwy na tarcie - 4-5 (PNEN ISO 105-X12)
 - j) odporność na przesunięcie w szwie - 3 mm, kat. A (PN-EN ISO 13936-2)
 - k) odporność barwy na płamienie wodą - 5 (BS EN ISO 105 E16)
- Zdjęcia poglądowe - kolorystyka i materiały zgodnie z opisem powyżej



Ujednolicenie katalogu nie stanowi zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jest jedynie czynnością techniczną polegającą na doprecyzowaniu/wyjaśnieniu treści OPZ.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Koordynator

ds. Zamówień Publicznych

Agnieszka Gorzoch

23.04.2020r.

(data i podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)